



FORGES D'ATELIER

Table de hauteur 800 mm, plateau en acier épaisseur 5 mm avec rebords, pieds en profilés U robustes, équipées de foyers* avec clapets de régulation d'air et d'évacuation des cendres.

Ventilateur avec interrupteur de tension 400/3-ph, puissance 40 Watt sauf 1000-C10 et 1000-C15 : 370 Watt*.

Type S 800 : table 800 x 800 mm - Type S 1000 : table 800 x 1000 mm.



S 1000-4

Désignation	Dimensions du foyer en mm		Code	Art.	D.	Poids	Prix HT	Prix TTC
	Extérieur	Intérieur						
S 800-2	305 x 225	250 x 165	128023	a	1	78	1233.24	1474.96
S 800-3	330 x 255	275 x 190	128033	a	1	80	1254.26	1500.09
S 800-4	360 X 270	295 X 205	128043	a	1	83	1265.29	1513.29
S 1000 - 4	360 x 270	295 x 205	129043	a	1	115	1484.85	1775.88
S 1000 - 5	415 x 300	350 x 270	129053	a	1	120	1495.88	1789.07
S 1000 - 6	570 x 360	490 x 280	129063	a	1	130	1688.38	2019.13
S 1000 - 7	560 x 290	510 x 225	129073	a	1	125	1721.47	2058.88
S 1000 - C10		250 x 225	129084	a	2	130	1412.62	1689.49
S 1000 - C15		310 x 270	129085	a	2	138	1450.74	1735.09

* Voir descriptifs pages suivantes.



Support outils

OPTIONS


Désignation	Code	Art.	D.	Poids	Prix HT	Prix TTC
Version monophasée (pour type S...-2 à S...-7)	129901	a	1	-	40.97	49.00
Isolation tropicale	129902	a	3	-	42.64	51.00
Tension spéciale / fréquence spéciale/ protection spéciale	129903	a	4	-	57.35	68.59
Peinture spéciale d'après tableau RAL	601010	a	3	-	99.80	119.36



Limitation de feu

ACCESSOIRES

Désignation	Code	Art.	D.	Poids	Prix HT	Prix TTC
Limitation de feu	551010	a	1	13	48.82	58.39
Support outils à accrocher au bord de la table, long. env. 750 mm	551110	a	1	3.5	25.95	31.04



Version 8 feux

VARIANTES

- **Version droite / version gauche** : Toutes les forges peuvent être transformées en version gauche en tournant le foyer.
- **Forge double** : En plaçant une forge version droite à côté d'une forge version gauche vous obtenez une forge double.
- **Version spéciale** : Nous pouvons réaliser des forges sur mesures: foyers doubles, forge ronde à six feux ...

□ □ → **Etablissement de devis sur demande**

CHARBON DE FORGE

De qualité, tamisé, lavé, avec un faible taux de poussière et d'impuretés ensaché étanche par 25 kg. Disponible à l'enlèvement en sacs de 25 Kg .

Livraison minimum par palette filmée de 40 sacs pour 1000 kg.



Braisette 10/20

Désignation	Code	Art.	D.	Poids	Prix HT	Prix TTC
Charbon de forge braisette 10/20 par sac à l'enlève-	681025	-	1	25	14.21	17.00
Charbon de forge braisette 10/20 par palette hors port	681000	a	1	1000	Nous consulter	
Chariot de charbon mobile, environ 50 litres	611010	a	1	11	115.29	137.89



Chariot à charbon

Caractéristiques du charbon:

Moisture: 5 - 8 % (depending weather conditions) --- Ash db: 1.2 - 1.6 % --- Volatile db: 35-37 %
Sulfur db: 0.5 - 0.65 % --- NCV ar 7300/7500 Kcal/kg --- Swell: 5